

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9XPH457

Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 57 modules de 18mm

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Longueur en modules de 18 mm	57

### Complémentaires

Nombre de voies	14 voies N + 3 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 3P + N 1x 4P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	72 mm
Marquage	N L1 L2 L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Embout : lot de 10
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	100 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Sommet ou base sur bornes type tunnel Sommet ou base sur terminal double
Pas de 9 mm	114
Largeur	1000 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Compatibilité de gamme	Multi 9 C60

Acti 9 iK60  
Acti 9 iC60  
Acti 9 iID  
Acti 9 iID K  
Acti 9 iSW  
Acti 9 iSW-NA

## Environnement

Normes	NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et couvre-dents

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1336 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------