



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Nombre de modules	3 x 4 modules
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Équipement fournis	Plaque Support de fixation
Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	5 plaques amovibles 2 bottom entrées de câbles 30 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 20 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 25 mm pour diamètre
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): separator ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
Profondeur	60 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,508 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Pétrole Résistant aux UV Décolorant Huile Alcool Ammoniaque Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Acétone
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------