



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Nombre de modules	2 x 4 modules
Mode de fixation	Encastrement Griffes
Nuance de la couleur	Anthracite

Complémentaires

Équipement fournis	Plaque Support de fixation
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	5 prédécoupes 20 mm pour diamètre 5 prédécoupes 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): separator PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
Profondeur	62 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,278 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Décolorant Alcool Huile Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Pétrole Ammoniaque

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
------------------	---

Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
