



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Nombre de modules	3 x 4 modules
Mode de fixation	Encastrément Griffes
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Équipement fournis	Support de fixation Plaque
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	6 prédécoupés 20 mm pour diamètre 6 prédécoupés 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre 4 bottom entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): separator PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
Profondeur	62 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,401 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Huile Décolorant Savon liquide Pétrole Ammoniaque Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
------------------	---

Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
