



### Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Plaque
Design	Unica
Nombre de postes	1 poste horizontal
Type de disjoncteur	Single
Nombre de modules	1 module
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Équipement fournis	Support de fixation
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque PBT (polybutylène téréphtalate): cadre
Normes	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Largeur	36 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	9 mm
Poids	0,011 kg

### Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Pétrole Huile Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Alcool Résistant aux UV Acétone Ammoniaque

---

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

---

### Durabilité de l'offre

---

Régulation REACH	 Déclaration REACH
------------------	---

---

---

Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
-------------------	--

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---