



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Plaque
Design	Unica Studio
Nombre de postes	1 poste horizontal/vertical
Type de disjoncteur	Single
Nombre de modules	1 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque
Normes	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,013 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Alcool Pétrole Résistant aux UV Huile Acétone Savon liquide

	Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------