



Principales

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamme | Unica |
| Fonction de l'appareil | Montage |
| Fonction produit | Plaque |
| Design | Unica Studio |
| Nombre de postes | 2 postes horizontal/vertical |
| Type de disjoncteur | Double |
| Nombre de modules | 2 x 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Matière | Thermoplastique ABS-anti UV: plaque |
| Normes | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0,021 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Huile Acétone Alcool Ammoniaque Pétrole Savon liquide Décolorant |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

Régulation REACH

 [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois