



Principales

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Gamme | Unica |
| Fonction de l'appareil | Montage |
| Fonction produit | Plaque |
| Design | Unica Studio Color |
| Nombre de postes | 1 poste horizontal/vertical |
| Type de disjoncteur | Single |
| Nombre de modules | 1 x 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Gris foncé |
| Couleur du jonc | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|------------|--|
| Matière | Thermoplastique ABS-anti UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Normes | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0,02 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux UV Alcool Décolorant Huile Pétrole Ammoniaque Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Acétone |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |
|-------------------------------------|---------------|

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------|---|
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Not applicable, out of EU RoHS legal scope |
|-------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Profil environnemental |  Profil environnemental du Produit |
|------------------------|---|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
