



Principales

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamme | Unica |
| Fonction de l'appareil | Montage |
| Fonction produit | Plaque |
| Design | Unica Studio Color |
| Nombre de postes | 2 postes horizontal/vertical |
| Type de disjoncteur | Double |
| Nombre de modules | 2 x 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Vert acidulé |
| Couleur du jonc | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|------------|--|
| Matière | Thermoplastique ABS-anti UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Normes | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0,033 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Pétrole Huile Alcool Savon liquide Ammoniaque Décolorant |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |
|-------------------------------------|---------------|

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|---|
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Not applicable, out of EU RoHS legal scope |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
