



### Principales

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamme                  | Unica                        |
| Fonction de l'appareil | Montage                      |
| Fonction produit       | Plaque                       |
| Design                 | Unica Studio Color           |
| Nombre de postes       | 2 postes horizontal/vertical |
| Type de disjoncteur    | Double                       |
| Nombre de modules      | 2 x 2 modules                |
| Mode de fixation       | Clipsable                    |
| Nuance de la couleur   | Gris foncé                   |
| Couleur du jonc        | Noir (RAL 7021)              |

### Complémentaires

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Matière    | Thermoplastique ABS-anti UV: plaque<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Normes     | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                                                 |
| Largeur    | 156 mm                                                                     |
| Hauteur    | 85 mm                                                                      |
| Profondeur | 10 mm                                                                      |
| Poids      | 0,033 kg                                                                   |

### Environnement

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux choc IK               | IK04                                                                                                                                       |
| Degré d'étanchéité IP           | IP21 D                                                                                                                                     |
| Caractéristique d'environnement | Ammoniaque<br>Alcool<br>Pétrole<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Acétone<br>Savon liquide<br>Décolorant |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |
|-------------------------------------|---------------|

## Durabilité de l'offre

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH  |  <a href="#">Déclaration REACH</a> |
| Directive RoHS UE | Not applicable, out of EU RoHS legal scope                                                                          |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|