



Principales

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamme | Unica |
| Fonction de l'appareil | Montage |
| Fonction produit | Plaque |
| Design | Unica Studio Metal |
| Nombre de postes | 4 postes horizontal/vertical |
| Nombre de modules | 4 x 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Cuivre |
| Couleur du jonc | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|------------|--|
| Matière | Thermoplastique ABS-anti UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Normes | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Largeur | 298 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0,063 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Résistant aux UV Huile Ammoniaque Pétrole Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Savon liquide |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------|---|
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Not applicable, out of EU RoHS legal scope |
|-------------------|--|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
