Fiche technique du produit
Caractéristiques

NU303330
Unica - prise 2P - bornier à vis - 2 mod - Alu - méca seul

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Fonction de l’appareil	Alimentation externe
Fonction produit	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P avec obturateurs
Standard de prise	Européen
Description standard de la prise	Unearthed

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Aluminium
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple 0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
Capacité coupe-charge minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique	10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Matière	PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier CuZn37: bornes
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Lot de 1 film plastique souple
Normes	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Certifications du produit	NF EAC

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	Aenor
Profondeur d'encastrement	27,5 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,028 kg
Traitement de surface	Peint

Environnement

Température de fonctionnement	-5…35 °C
Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Huile Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Décolorant Alcool Pétrole Acétone Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois