

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU310654N

Unica - poussoir lumineux (localisation) - 10A - 1 mod - Anthracite - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur à bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Quantité du lot	10 film plastique souple

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	1 module
Voyant lumineux	LED, couleur: blanc, consommation de courant: 0.05 mA
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Satiné
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	34,25 mm
Profondeur d'encastrement	21,15 mm
Poids	0,0164 kg

Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	IEC 60669-1 Conforme RoHS LV directive
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Alcool Ammoniaque Acétone Décolorant Huile Savon liquide Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------