Fiche technique du produit
Caractéristiques

NU320718
Unica - cde volet-roulant - double poussoir - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Bouton-poussoir pour volet roulant
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	3 positions
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	6 A à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0…2,5 mm² rigide câble 0…2,5 mm² souple câble
Matière	CuZn15: bornes Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marquage	Fan symbol
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	44,35 mm
Profondeur d'encastrement	32,8 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids	0,0331 kg
Température de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Normes	Conforme RoHS LV directive IEC 60669-1
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Huile Savon liquide Alcool Résistant aux UV Décolorant Pétrole Ammoniaque Acétone Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois