


Fiche technique du produit NU321418

Caractéristiques

Unica - commande VMC - ON/OFF + 2 vitesses -
10A - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	unipolaire 1 voie unipolaire 2 voies
Fonction de l'appareil	Ventilateur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marquage	Fan symbol 0 - 1
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Profondeur	36,25 mm
Profondeur d'encastrement	23,15 mm
Poids	0,0312 kg
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	Conforme RoHS IEC 60669-1 LV directive
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Pétrole Acétone Alcool Savon liquide Huile Résistant aux UV Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------