Fiche technique du produit
Caractéristiques

NU326330
Unica - va-et-vient - 16A - bornier à vis - 2 mod - Alu - méca seul

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	unipolaire 2 voies
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Aluminium
Quantité du lot	10 film plastique souple

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0…4 mm² rigide câble 0…4 mm² souple câble
Matière	CuZn15: fixed terminals CuZn5 Ag: mobile contact Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Satiné
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	34,25 mm
Profondeur d'encastrement	21,15 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids	0,02 kg
Température de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Normes	IEC 60669-1 Conforme RoHS LV directive
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Résistant aux UV Pétrole Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Acétone Décolorant Huile
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois