

Fiche technique du produit NU341854

Caractéristiques

Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 1A + 2,1A -
2 modules - Anthra - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Chargeur USB
Présentation du produit	Mécanisme

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Chargeur
Nombre de modules	2 modules
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA 50/60 Hz
Puissance	7,5 W
Nombre de prises d'alimentation	2
Type de connexion intégrée	2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum: 1 A
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne Thermoplastique ABS-anti UV: façade
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Conformité	Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation	Clipsable
Type d'emballage	Film plastique souple
Température de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	EN 61000-6-1 CEI 62680-3 EN 61000-6-3 CEI 62368-1
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm

Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	27 mm
Poids	0,082 kg

Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Huile Résistant aux UV Alcool Décolorant Pétrole Savon liquide
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP2xC

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------