



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Prise audio/vidéo
Type de connecteur	HDMI
Type de circuit	Audio/video
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type d'emballage	Film plastique souple

Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Mat
Quantité du lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: façade
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	220 mm
Poids	0,036 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50049 EN 50157
Degré d'étanchéité IP	IP2xC
Tenue aux choc IK	IK02
Caractéristique d'environnement	Acétone Décolorant Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres

Ammoniaque
Résistant aux UV
Huile
Alcool
Savon liquide

Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH  Déclaration REACH

Directive RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
