



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Prise audio/vidéo
Type de connecteur	RCA
Type de circuit	Audio/video
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium
Type d'emballage	Film plastique souple

Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 1,5 mm ² pour souple câble(s) <= 1,5 mm ² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: façade PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur d'encastrement	19 mm
Poids	0,02 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Degré d'étanchéité IP	IP2xC

Tenue aux choc IK	IK02
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Savon liquide Ammoniaque Pétrole Huile Acétone Alcool Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------