



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Prise TV/FM
Fonction de l'appareil	Communication Support d'appareil média
Présentation du produit	Mécanisme
Type de prise télévision	Individuel
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM	IEC femelle 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet	11 dB TV/VHF signal 47...75 MHz 11 dB TV/UHF signal 170...862 MHz 11 dB R signal 88...110 MHz
Passage de courant continu	Non
Nombre de modules	2 modules
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque centrale
Finition de la surface	Satiné
Marquage	Avec empreinte
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Profondeur	33 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	33 mm

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Tenue aux choc IK	IK01
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C
Caractéristique d'environnement	Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Résistant aux UV Pétrole Alcool Décolorant Huile
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
Normes	CE

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	 Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	 Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------