# Fiche technique du produit
## Caractéristiques

# NU350354
## Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Anthracite - méca seul

Statut commercial : Commercialisé




## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Unica |
| Fonction produit | Thermostat au sol |
| Fonction de l'appareil | Régulation de la température |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Équipement fournis | 10 kOhm capteur NTC avec 4m de câble |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA +/- 10 % à 50 Hz |
| Charges admissibles | Résistive: 10 A cos phi 1 (2300 W) |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Type de commande | Contrôleur électronique |
| Fonctions disponibles | Avec réduction de la température |
| Capacité de serrage des bornes | <= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)<br><= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) |
| Bornes de raccordement | Bornes à vis |
| État LED | Présence de tension: 1 LED (vert)<br>Application chauffage: 1 LED (rouge) |
| Marquage | OUT<br>L+N<br>Sensor |
| Température programmable | Non |
| Plage de réglage de la température | 5…45 °C |
| Précision de mesure | 0,5°C |
| Matière | PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier<br>Métal: bornes<br>Thermoplastique ABS-anti UV: plaque centrale |
| Finition de la surface | Satiné |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Hauteur de montage minimum | 1,3 m |
| Profondeur | 47 mm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 33 mm |
| Canal ciblé | Professionnel |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Tenue aux chocs IK | IK01 |
| Température de fonctionnement | 5…45 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -20…60 °C |
| Caractéristique d'environnement | Liquide de nettoyage pour vitres<br>Acétone<br>Pétrole<br>Huile<br>Alcool<br>Savon liquide<br>Décolorant<br>Résistant aux UV<br>Ammoniaque |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |
| Normes | EMC directive<br>LV directive<br>EN 607320-2-9 |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |