

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU370118

## Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Clé à bouton
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	Interrupteur à clé
Fonction de l'appareil	Contrôle
Équipement fournis	Clés
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	5 film plastique souple

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 M $\Omega$ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Clé
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	74 mm
Profondeur d'encastrement	31 mm
Poids	0,0505 kg

Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	IEC 60669-1 Conforme RoHS LV directive

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile Résistant aux UV Acétone Pétrole Alcool Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------