



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Prise TV/F-Type DATA
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Connecteur TV	Connecteurs F
Affaiblissement sur un trajet	0,8 dB 5...862 kHz
Nombre de modules	2 modules
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Peint
Mode de fixation	Vis
Profondeur	38 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids	0,11 kg
Température de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP2xC
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Pétrole Décolorant Huile Ammoniaque Résistant aux UV Alcool Acétone

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
