



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type de face avant	Transparent
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	72
Normes	IEC 61439-1 IEC 60670-1-24 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Poids	1050 g
Largeur	352.5 mm
Hauteur	620.5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Transparent

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------