



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Sole d'isolation
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier

Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	2
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	26
Équipement fournis	1x Bouton Bakelite 4x prise 4x vis
Poids	220 g
Largeur	375 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	3 mm

Environnement

Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Catégorie de surtension	Classe II

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric

 [Déclaration de conformité Schneider Electric](#)

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible  Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------